

DEMousseur pour LAVEURS AUTOMATIQUES

S44



Description

Préviens de la formation et casse la mousse existante dans les laveurs automatiques, tunnels de lavage, circuits d'eau...
Exempt de silicone.

Mise en oeuvre

Application manuelle ou par pompe doseuse : diluer de 0,1% à 0.3% . Faire des appoints après rajout d'eau ou dès l'apparition de formation de mousse.

Pour une utilisation en autolaveuse, aspirateur à eau, extracteur, mettre 0,1% soit environ 1/2 verre (10cl) pour un réservoir de 100L, dans le bac d'eaux usées. Dans les cas difficiles, vaporiser la solution diluée directement sur la surface à traiter.

Composition

Biocide (conservateur) :
methylisothiazolinone, chloromethyl
isothiazolinone.

Pour un usage domestique ou en collectivité : A une concentration inférieure ou égale à 100%, le produit est conforme à la réglementation concernant les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires sous réserve d'effectuer un rinçage à l'eau potable.
Pour un usage en milieu industriel : Le produit est conforme à la réglementation concernant les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires sous réserve d'effectuer un rinçage à l'eau potable.



Précautions d'emploi

Pour les précautions d'emploi et dangers, se référer à la fiche de données de sécurité disponibles sur demande et sur notre site internet, avec vos codes d'accès.

Réf formule :	Réf article :
FDEP	Réf. S44

Conditionnement	1L	Densité	1.001
Poids brut	1.07Kg(s)	pH	6.29
Poids net	1.999Kg(s)	Couleur	blanc opaque
Nombre d'unité par colis	6	Disponible en	
Nombre d'unité par palette	504	FABRIQUÉ EN FRANCE	



Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001, démarche ISO 50001 et signataire de la charte du nettoyage durable.